

Stropní svítidla SLIM - čtvercová

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že tato svítidla jsou jiná.

V čem jsou naše svítidla lepší než ta od konkurence?

Kvalitní provedení hliníkového těla - kategorie výlisku A+
 Lépsi teplota bílého světla u varianty teplé bílé (3200K-3500)
 Nasazené klipy - odpadá pracné a zdoluhavé nasazování
 Inovovaný konektor pro bezpečné a rychlé zapojení
 Značkový napájecí zdroj Lifud (non-flicker)
 Pouze značkové LED přímo od Runlite (použit čip Epistar)



Parametry / Vlastnosti

Kód	Power	Vnější rozměr	Montážní otvor	Světelný tok	Typ LED	Napájecí zdroj	Doporučená cena
R-SQ-3W (WW/NW/CW)	3W	85x85x20 mm	70x70mm	220~250lm	Runlite 2835	Lifud	-
R-SQ-6W (WW/NW/CW)	6W	120x120x20 mm	105x105mm	450~500lm	Runlite 2835	Lifud	350,- + DPH
R-SQ-9W (WW/NW/CW)	9W	145x145x20 mm	130x130mm	650~720lm	Runlite 2835	Lifud	-
R-SQ-12W (WW/NW/CW)	12W	170x170x20 mm	150x150mm	850~900lm	Runlite 2835	Lifud	456,- + DPH
R-SQ-15W (WW/NW/CW)	15W	190x190x20 mm	170x170mm	1000~1100lm	Runlite 2835	Lifud	-
R-SQ-18W (WW/NW/CW)	18W	225x225x20 mm	200x200mm	1250~1350lm	Runlite 2835	Lifud	591,- + DPH
R-SQ-20W (WW/NW/CW)	20W	240x240x20 mm	220x220mm	1500~1700lm	Runlite 2835	Lifud	-
R-SQ-24W (WW/NW/CW)	24W	300x300x20 mm	280x280mm	1900~2000lm	Runlite 2835	Lifud	-

Využijte slev pro instalační firmy

Teplota bílé

Barva	Barevná teplota
Warm white	3200 - 3500K
Neutral white	4000 - 4500K
Cool white	6000 - 6500K

Jak objednávat

POUŽITÍ	TVAR	VÝKON	BARVA
R - zápusťné S - přisazené	SQ - hranaté RO - kulaté	6W 12W 18W	WW - teplá bílá NW - čistá bílá CW - studená bílá

